



Δοχεία Αδράνειας

1. Σταθερή και ταχύτατη παροχή θερμού νερού
2. Μεγάλη διαθέσιμη γκάμα
3. Μόνωση μαλακής πολυουρεθάνης
4. Λειτουργική σχεδίαση & μεγάλη διάρκεια ζωής



Μοντέλο		BAC-0-100	BAC-0-150	BAC-0-200	BAC-0-300	BAC-0-500	BAC-0-750	BAC-0-1000	BAC-0-1500	BAC-0-2000
Χωρητικότητα δοχείου	lt	96	136	196	298	492	746	882	1539	1831
Βάρος δοχείου	kg	32	39	55	68	77	118	139	267	302
Πάχος μόνωσης πολυουρεθάνης	mm	60	60	60	60	100	100	100	100	100
Υψος [με την μόνωση]	mm	1000	1120	1400	1620	1620	1800	2000	1970	1970
Εξωτερική διάμετρος (με την μόνωση)	mm	520	570	600	640	840	1000	1000	1300	1400
Έξοδος ζεστού νερού	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	3"	3"
Είσοδος κρύου νερού	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	3"	3"
Ανακυκλοφορία	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	3"	3"
Ελεύθερη παροχή	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	3"	3"
Αισθητήριο θερμοκρασίας	in	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

Τα BAC-0-100-200-300 διατίθενται και με μεταλλικό περίβλημα για εξωτερική τοποθέτηση κατόπιν ζήτησης