



Δοχεία Αδράνειας με 1 εναλλάκτη

1. Σταθερή και ταχύτατη παροχή θερμού νερού
2. Μεγάλη διαθέσιμη γκάμα
3. Μόνωση μαλακής πολυουρεθάνης
4. Λειτουργική σχεδίαση & μεγάλη διάρκεια ζωής



Μοντέλο		BAC-1-200	BAC-1-300	BAC-1-500	BAC-1-750	BAC-1-1000	BAC-1-1500	BAC-1-2000
Χωρητικότητα δοχείου	lt	196	298	492	746	882	1539	1831
Βάρος δοχείου και εναλλάκτη	kg	74	95	111	170	139	267	302
Πάχος μόνωσης πολυουρεθάνης	mm	60	60	100	100	100	100	100
Ύψος [με την μόνωση]	mm	1400	1620	1620	1800	2000	1970	1970
Εξωτερική διάμετρος (με την μόνωση)	mm	600	640	840	1000	1000	1300	1400
Έξοδος ζεστού νερού	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	3"	3"
Είσοδος κρύου νερού	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	3"	3"
Ανακυκλοφορία	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	3"	3"
Ελεύθερη παροχή	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	3"	3"
Αισθητήριο θερμοκρασίας	in	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Επιφάνεια εναλλάκτη	m ²	1.0	1.8	2.2	2.7	3.0	3.7	4.0

Τα BAC-1-100-200-300 διατίθενται και με μεταλλικό περίβλημα για εξωτερική τοποθέτηση κατόπιν ζήτησης