



Boiler 2 εναλλακτών [1500lt-5000lt]

1. Αντιμικροβιακή σχεδίαση για θέρμανση πόσιμου νερού
2. Μεγάλη διαθέσιμη γκάμα
3. Σταθερή και γρήγορη παροχή νερού χρήσης
4. Λειτουργική σχεδίαση & μεγάλη διάρκεια ζωής



Μοντέλο		BL2-1500A	BL2-1500B	BL2-1500C	BL2-2000A	BL2-2000B	BL2-2000C	BL2-3000A	BL2-3000B	BL2-3000C	BL2-4000	BL2-5000
Χωρητικότητα δοχείου	lt	1480	1480	1480	1940	1940	1940	2940	2940	2940	3960	4950
Βάρος δοχείου και εναλλάκτη	kg	420	420	420	490	490	490	645	645	645	850	930
Πάχος μόνωσης πολυουρεθάνης	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Υψος [με την μόνωση]	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2650	2750
Εξωτερική διάμετρος (με την μόνωση)	mm	1300	1300	1300	1400	1400	1400	1500	1500	1500	1700	1800
Έξοδος ζεστού νερού	in	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	3"	3"
Είσοδος κρύου νερού	in	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	3"	3"
Ανακυκλοφορία	in	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	3"	3"
Εναλλάκτης [είσοδος/έξοδος]	in	1 1/1"	1 1/1"	1 1/1"	1 1/1"	1 1/1"	1 1/1"	1 1/1"	1 1/1"	1 1/1"	1 1/1"	1 1/1"
Επιφάνεια εναλλακτών	in	3.2/3.2	3.2/5.4	5.4/5.4	3.2/3.2	3.2/5.4	5.4/5.4	3.2/3.2	3.2/5.4	5.4/5.4	5.4/5.4	5.4/5.4

Διατίθενται με μεταλλικό περίβλημα για εξωτερική τοποθέτηση κατόπιν ζήτησης