



Boiler 2 Εναλλακτών [150lt-1000lt]

1. Αντιμικροβιακή σχεδίαση για θέρμανση πόσιμου νερού
2. Μεγάλη διαθέσιμη γκάμα
3. Σταθερή και γρήγορη παροχή νερού χρήσης
4. Λειτουργική σχεδίαση & μεγάλη διάρκεια ζωής



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος		BL2-150	BL2-200	BL2-300	BL2-500	BL2-750	BL2-1000
Χωρητικότητα δοχείου	lt	132.9	190	269.6	442.4	747.1	865.4
Βάρος δοχείου	kg	70	100	130	170	250	276
Πάχος μόνωσης πολυουρεθάνης	mm	55	55	55	55	100	100
Υψος [+μόνωση]	mm	1120	1400	1620	1620	1800	2000
Εξωτερική διάμετρος [+μόνωση]	mm	560	600	630	750	1000	1000
Έξοδος ζεστού νερού	in	1"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
Είσοδος κρύου νερού	in	1"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
Ανακυκλοφορία	in	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Εναλλάκτης [είσοδος/έξοδος]	in	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Επιφάνεια εναλλάκτη HE1/HE2	m ²	0.53/0.78	0.78/0.99	0.99/1.55	1.20/1.92	1.35/2.39	1.97/3.02