



Θέρμανση & Παραγωγή ΖΝΧ

1. Ενσωματωμένος κυκλοφορητής νερού και εναλλάκτης θερμότητας
2. Εύκολη εγκατάσταση και απρόσκοπτη λειτουργία
3. Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου
4. Χαμηλή στάθμη θορύβου
5. Υψηλή απόδοση



Μοντέλο		EH-04AC	EH-06AC	EH-09AC	EH-15AC	EH-18AC
Ονομαστική θερμική ισχύς*	kW	4.6	6.5	9.2	14.5	18
Ηλεκτρική τροφοδοσία	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
Ηλεκτρική κατανάλωση	kW	1.1	1.58	2.29	3.64	4.51
Ρεύμα εκκίνησης	A	20	30	40	45	50
Ηλεκτρική ισχύς ανεμιστήρα	W	50	50	120	160	200
COP	kW/kW	4.18	4.11	4.02	3.98	3.9
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας	°C	25°C - 60°C	25°C - 60°C	25°C - 60°C	25°C - 60°C	25°C - 60°C
Τύπος συμπιεστή		Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll
Ψυκτικό ρευστό		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Λειτουργία απόψυξης		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Αριθμός ανεμιστήρων		1	1	1	2	2
Στάθμη θορύβου	db (A)	50	51	53	54	56
Διαστάσεις	mm	930x360x580	1000x370x580	1115x425x700	1115x425x960	1115x400x1240
Βάρος	kg	58	62	92	134	152

* Ta=20°C, Tin=40°C, Tout=45°C

Τα μοντέλα EH-15AC και EH-18AC εφοδιάζονται με διάταξη ομαλής εκκίνησης