



Θέρμανση, Ψύξη & Παραγωγή ΖΝΧ Συμπιεστής Inverter

1. Ενσωματωμένος κυκλοφορητής νερού και εναλλάκτης θερμότητας
2. Εύκολη εγκατάσταση και απρόσκοπτη λειτουργία
3. Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου
4. Χαμηλή στάθμη θορύβου
5. Υψηλή απόδοση/Συμπιεστής μεταβλητών στροφών/Αντιστρέψιμη λειτουργία



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΗ-xxDC

Τύπος		ΕΗ-10DC	ΕΗ-15DC
Ηλεκτρική τροφοδοσία	V/PH/HZ	220/1/50	380/3/50
Ονομαστική θερμική ισχύς*	kW	4.2 - 12	6.5 - 16
Ηλεκτρική κατανάλωση	kW	0.9 - 4.5	1.28-5.6
COP	kW/kW	2.33 - 4.38	2.18 - 4.21
Ονομαστική ψυκτική ισχύς**	kW	3.0 - 10.5	5.1 - 14.2
Ηλεκτρική κατανάλωση	kW	0.98 - 4.8	1.3 - 6.0
EER	kW/kW	2.15 - 2.88	2.16 - 2.92
Εύρος θερμοκρασίας νερού	°C	5°C - 60°C	
Τύπος συμπιεστή		Rotary	Rotary
Λειτουργία απόψυξης		Auto defrost	
Ψυκτικό ρευστό		R410A	
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας		-15°C - 43°C	
Επίπεδα θορύβου	dB (A)	56	
Διαστάσεις	mm	860x460x1215	1250x460x1380
Βάρος	kg	117	156
* Ta=7°C db, Tin=40°C, Tout=45°C			
** Ta=35°C db, Tin=12°C, Tout=7°C			