



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ GSE

Αντλία θερμότητας εσωτερικού χώρου με τα γνωστά πλεονεκτήματα μιας αντλίας θερμότητας, όπως την αποτελεσματική λειτουργία και την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ επιπλέον προσφέρει εύκολη εγκατάσταση και εξοικονόμηση χώρου λόγω μικρών διαστάσεων και βάρους. Ιδανική για οικιακές εφαρμογές και για αυτόνομα δωμάτια ξενοδοχείων.

ΤΥΠΟΣ	GSE WHP-HW3
Ονομαστική θερμική ισχύς**	3 kW
Ονομαστική παραγωγή ζεστού νερού**	86 Lt/hr
COP	4 kW/kW
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	60 °C
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	615 x 397 x 842 mm
Βάρος	65 kg
Προστασία μηχανήματος από υγρασία	IPX1
Τύπος ψυκτικού μέσου	R410A
Κυκλοφορητής νερού	Wilo
Παροχή λειτουργίας για τον κυκλοφορητή νερού	0,75 m³/h
Κατεύθυνση αποβολής αέρα ανεμιστήρα	Κάθετα
Όγκος αποβολής αέρα	500 m³/h
Επίπεδα θορύβου	50 dB (A)
Διατομή εισόδου νερού	3/4"
Διατομή εξόδου νερού	3/4"
Ηλεκτρική τροφοδοσία	220-230/1/50 V/PH/HZ
Απορροφούμενη ισχύς **	0,7 kW
Ρεύμα λειτουργίας **	3 A
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς	1,2 kW
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας	5,2 A
Προτεινόμενη ασφάλεια κατά ΕΛΟΤ	K2 x 10
Προτεινόμενο παροχικό καλώδιο κατά ΕΛΟΤ (για μήκος 50m)	3 x 1,5 mm²

** Συνθήκες μετρήσεων: T_a=20 °C db, T_{in}=15 °C, T_{out}=45 °C

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α

