

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ GSE THALES

ΜΟΝΤΕΛΟ	GSE THALES			
	AK300 CD	AK300 FM	AK400	AK500
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ	5	-	6	1
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ	3	-	2	0
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ	1	8	0	1
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ	3+1	4	3+1	5+1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Υ x Β)	105 x 90 x 55**	105 x 90 x 55**	315 x 255 x 113*	315 x 255 x 113*
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
*Διαστάσεις πλαστικού κυτίου εγκαθίστασης **Ραγοϋλικό 6 στοιχείων				

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

GSE THALES AK300 CD
✓ Έλεγχος αντλιών νερού (on-off/PWM)
✓ Έλεγχος ηλεκτροβαλβίδων και πηγών ενέργειας (αντλία θερμότητας, λέβητας, αντίσταση)
✓ Έλεγχος και ρύθμιση θερμοκρασιών σε δοχεία, ανακυκλοφορία κ.α.
✓ Χρονοπρογράμματα
✓ Έλεγχος θέρμανσης/ψύξης χώρων
✓ Απεικόνιση λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο σε οθόνη 2.2"

GSE THALES AK300 / FM 8F-4D (ΓΙΑ ΤΟ GSE AQUARIUS)

- ✓ Καταγραφή και απεικόνιση παροχών έως 8 ροόμετρων σε πραγματικό χρόνο σε οθόνη 2.2"
- ✓ Εντολοδότηση έως 4 δοσομετρικών αντλιών
- ✓ Καταγραφή παροχών νερού
- ✓ Δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης ορθής λειτουργίας του συστήματος από απόσταση

GSE THALES AK400

- ✓ Έλεγχος αντλιών νερού (on-off/PWM)
- ✓ Έλεγχος ηλεκτροβαλβίδων και πηγών ενέργειας (αντλία θερμότητας, λέβητας, αντίσταση)
- ✓ Έλεγχος και ρύθμιση θερμοκρασιών σε δοχεία, ανακυκλοφορία κ.α.
- ✓ Χρονοπρογράμματα
- ✓ Έλεγχος θέρμανσης/ψύξης χώρων
- ✓ Απεικόνιση λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο σε οθόνη αφής 4.3"
- ✓ Δυνατότητα μελλοντικών αναβαθμίσεων firmware.

GSE THALES AK500

- ✓ Έλεγχος αντλίας ανακυκλοφορίας με χρονοπρογράμματα
- ✓ Έλεγχος αντλίας υδρομασάζ με χρονοπρογράμματα
- ✓ Έλεγχος στάθμης νερού δεξαμενής υπερχειλίσσης με ηλεκτρόδια ή φλοτέρ και ηλεκτροβαλβίδα
- ✓ Έλεγχος φωτισμού με χρονοπρογράμματα
- ✓ Έλεγχος θέρμανσης νερού στην επιθυμητή θερμοκρασία
- ✓ Έλεγχος τριόδου ηλεκτροβάνας θέρμανσης
- ✓ Απεικόνιση λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο σε οθόνη αφής 4.3"
- ✓ Δυνατότητα απεικόνισης σε Η/Υ μέσω Ethernet