

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ GSE FLUSSO



Ποιοτική λύση στην αποθήκευση ενέργειας για εφαρμογές υγιεινού ζεστού νερού χρήσης και ψύξης – θέρμανσης. Πρόκειται για ένα οριζόντιο INOX δοχείο αδρανείας υψηλής ενεργειακής κλάσης κατάλληλο για **εξωτερική** τοποθέτηση.

Ο εργονομικός του σχεδιασμός το καθιστά ιδανικό για εγκαταστάσεις σε οροφές και δώματα προσφέροντας χαμηλή οπτική όχληση. Η φόρτιση του δοχείου δύναται να πραγματοποιηθεί ταυτοχρόνως από ποικίλες πηγές θερμότητας όπως ηλιακό πεδίο, λέβητας, αντλία θερμότητας και αντίσταση.

Είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από οικιακές έως ξενοδοχειακές. Συνδυάζεται ιδανικά με τον **ΣΤΑΘΜΟ GSE CASCADA**.



ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	GSE FLUSSO BF HOR		
	400 INOX	600 INOX	900 INOX
Ωφέλιμος Όγκος (lt)	392	550	859
Μήκος δοχείου (mm)	1520	2035	2050
Διάμετρος δοχείου (mm)	800	800	960
Βάρος δοχείου (kg)	121	145	215
• Οι διαστάσεις περιλαμβάνουν και την μόνωση			

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ GSE FLUSSO BF HOR	
Υλικό δοχείου	Ανοξείδωτος χάλυβας 304
Μόνωση δοχείου	Πολυουρεθάνη
Εξωτερικό περίβλημα δοχείου	Ανοξείδωτος χάλυβας 304
Συγκόλληση δοχείου	Αυτόματη συγκόλληση με ρομπότ
Ονομαστική πίεση λειτουργίας δοχείου αδρανείας	3 bar
Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου αδρανείας	6 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου αδρανείας	95°C

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΟΦΕΛΟΣ
Σώμα δοχείου και περίβλημα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 304	- Ανθεκτικότητα στην διάβρωση - Μεγιστοποιεί την διάρκεια ζωής της εγκατάστασης
Πληθώρα υποδοχών για πηγές ενέργειας	Δυνατότητα ταυτόχρονης διασύνδεσης ποικίλων διαφορετικών πηγών ενέργειας
Μόνωση πολυουρεθάνης	Χαμηλές θερμικές απώλειες
Εργονομικός σχεδιασμός	Εύκολη τοποθέτηση και συνδεσμολογία
Χαμηλή οπτική όχληση	Ιδανικό για τοποθέτηση σε οροφές

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ FLUSSO