

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ GSE FLUSSO



INOX δοχείο αδρανείας για την αποθήκευση θερμότητας, κατάλληλο για εφαρμογές ψύξης – θέρμανσης χώρων. Μπορεί να τροφοδοτείται από διάφορες θερμικές πηγές, όπως: αντλία θερμότητας, λέβητα και ηλεκτρική αντίσταση.



ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ		Ωφέλιμος Όγκος (lt)	Ύψος (mm)	Διάμετρος (mm)	Πάχος μόνωσης (mm)	Βάρος (Kg)
GSE FLUSSO BF VER	80 INOX/LR	87	840	485	50	23
	130 INOX/LR	125	1200	485	50	29
	200 INOX/LR	197	1300	600	50	62
	300 INOX/LR	285	1680	600	50	71
	600 INOX/LR	550	2020	730	50	99
	1000 INOX/LR	914	2030	1000	100	125
	1500 INOX/LR*	1420	2800	1000	100	145
	1500 INOX/LR D*	1420	2150	1200	100	165
	2000 INOX/LR*	2050	2250	1400	100	233
	3000 INOX/LR*	3060	2250	1650	100	360
- Όλες οι διαστάσεις περιλαμβάνουν τη μόνωση του δοχείου. - Τα μοντέλα της σειράς δεν διαθέτουν εναλλάκτη θερμότητας. * Κατόπιν παραγγελίας / On demand						

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ GSE FLUSSO BF VER	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας 304
Μόνωση	Πολυουρεθάνη
Εξωτερικό περίβλημα	PVC δερματίνη
Συγκόλληση	Αυτόματη συγκόλληση με ρομπότ
Ονομαστική πίεση	3 bar
Μέγιστη πίεση	4 bar
Πίεση δοκιμής	8 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95°C

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΟΦΕΛΟΣ
Ανοξείδωτο σώμα δοχείου INOX 304 .	• Το υλικό του σώματος του δοχείου αδρανείας κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 304. • Εξασφαλίζει την μακρά διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Πληθώρα υποδοχών για πηγές ενέργειας.	• Δυνατότητα ταυτόχρονης διασύνδεσης διαφορετικών πηγών ενέργειας.
Μόνωση δοχείου πολυουρεθάνη .	• Μείωση θερμικών απωλειών. • Εξοικονόμηση ενέργειας.
Εργονομικός σχεδιασμός .	• Εύκολη τοποθέτηση και συνδεσμολογία.
Συνδέσεις στο πλαϊνό μέρος του δοχείου.	• Εξοικονόμηση χώρου σε μηχανοστάσια, όπου αξιοποιείται όλο το διαθέσιμο ύψος.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

